

Linha de pneus AGRÍCOLA

 **CINBORG**[®]
pneus



EL TOURO

IMAGEM	MEDIDA	CÓDIGO APLICAÇÃO	CAP. DE CARGA	VEL. DE SERVIÇO KM/H	PRESSÃO DE AR LB/PL ²	CARGA MÁXIMA (KG)
A	10X-16,5	R4	10	40	75	2135
A	12X16,5	R4	10	40	65	2540
B	400/60-15,5	L3	14	40	52	2465
C	12,5/80-18	R4	12	40	54	2252



EL TOURO²

IMAGEM	MEDIDA	CÓDIGO APLICAÇÃO	CAP. DE CARGA	VEL. DE SERVIÇO KM/H	PRESSÃO DE AR LB/PL ²	CARGA MÁXIMA (KG)
D	7.50-16	R1	8	32	56	870
	8.00-18	R1	12	16	68	1250
E	5.00-12	R1	6	32	20	225
	5.00-14	R1	6	32	20	225
	6.00-12	R1	6	32	32	350



D



E

MILITARE

IMAGEM	MEDIDA	CÓDIGO APLICAÇÃO	CAP. DE CARGA	VEL. DE SERVIÇO KM/H	PRESSÃO DE AR LB/PL ²	CARGA MÁXIMA (KG)
MILITARE	F 5.60-15	13	4	40	32	560
	F 7.00-16	13	12	40	68	1335
FRETEIRO	G 7.50-16	L1	10	40	70	1250
	G 7.50-16	L1	12	40	72	1360



F




G

LA FORÇA

LA FORÇA²

IMAGEM	MEDIDA	CÓDIGO APLICAÇÃO	CAP. DE CARGA	VEL. DE SERVIÇO KM/H	PRESSÃO DE AR LB/PL ²	CARGA MÁXIMA (KG)
LA FORÇA H	600-16	F2	6	32	52	570
	7.50-16	F2	8	32	56	870
	7.50-18	F2	10	32	68	1065
	9.00-16	F2	10	32	60	1250
LA FORÇA ₂ I	6.00-16	L1	6	40	44	695
	6.50-16	L1	8	40	54	920
	7.50-16	L1	10	40	60	1230
	10.5/65-16	L1	10	40	52	1480
LA FORÇA ₂ J	10.5/80-18	L1	10	40	54	1550
	9.00-16	L1	12	40	64	2200
	11L15	L1	12	40	52	1450





Conheça-nos:

 cinborgpneus

 cinborgpneusoficial

16 3663.1500

www.cinborg.com.br

Rod. Anhaguera KM 327,7
Pista Sul - Jardinópolis/SP

Código de aplicação para pneus

TRATORES AGRÍCOLAS / RODAS DE DIREÇÃO

Classificação	Desenho da banda de rodagem
F - 1	Regular (1 raia)
F - 2	Regular (2 ou 3 raias)
F - 3	Multi-raiado (Industrial leve)
R - 1	Tração regular
R - 2	Tração extra (raia profunda)
R - 3	Tração leve (raia pouco profunda)
R - 4	Serviço Industrial / Construção

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

L - 1	Multi-Raiado (Eixolivre)
L - 3	Tração